

AKIRA
Compacto

SB-B21U

Ofrece un verdadero sonido a tu pantalla plana



Cansado del sonido debil de su nueva pantalla plana?

Dejate llevar por los 120W de potencia sonora con calidad HiFi de ese nuevo concepto, que te permitirà disfrutar plenamente de tu LCD !

- Potencia musical = 120W
- Compatible con los formatos Dolby, Dolby prologic, AC3 et DTS
- 2 vías medium, 2 vías agudas, 1 Subwoofer
- Respuesta en sonido de 20Hz à 20KHz
- Tecnologia de mejora del sonido SRS Trusurround XT®, SRS WOW®, SRS Trubass®, SRS Dialog clarity®
- Puerto USB para leer todos los ficheros multimedia
- Mando a distancia

AKIRA

Compact

SB-B21U

Características

Código EAN	9325073012356
Consumo energía en marcha / standby / anual	120W/12W
Codecs Video	-
Resolución Video / frecuencias	-
De-interlazado	-
Codecs Audio	MP3, WMA, RM, Quicktime
Sistema decodificación Surround	Dolby, DTS, AC3, Dolby Prologic
Conversión	Digital,dts
Tecnología de conversión D/A	24 bit / 192 kHz
Tipo de disco compatible para reproducción	-
Disco Duro integrado (MB)	
Formatos Audio de grabación	-
Tipo de Sonido (Surround /Stereo / Mono)	Stereo
Potencia Musical (Watt) / RMS (Watt)	60W RMS
Distorsión Harmónica (%)	≤0.5%
Señal de ruido	≥60dB
Rango frecuencia amplificador (Hz)	40Hz~200Hz/200Hz~20kHz
Altavoces (Agudos/Medium/Subwoofer)	5" woofer x1 + 2.5" fullrange x2 + 0.5" tweeter x 2
Rango frecuencia Altavoces (Hz)	woofer 20Hz~250Hz
Technologie (Bass reflex, NXT, ...)	F250Hz~20KH
Sistema analogico Surround	SRS TruSurround XT/ Dialogy Clarity / WOW / Trubass
Control de tono	-
Preajustes Sonido	-
Protocolos soportados	-
Internet radio	
Menu en pantalla	Sí, panel LCD retroiluminado
Idioma Menú	-
Reloj	-
Auto apagado programable	-
Despertador / Snooze	-

Grabación / Memo tiempo	- / -
Actualización Software	Si por USB
WiFi (tipo)	-
Bluetooth (tipo)	-
Altavoces inalámbricos (descripción)	-
Entradas Audio	2*ST 2.0RCA 1*optical,1*coaxial
Salidas Audio	PDTE
Entradas Video	-
Salidas Video	-
Input up-conversion	-
Input down conversion	-
Otros	USB-HOST
iPOD	-
Intercambio datos digitales	1 x puerto USB
Lector de tarjetas de memoria	-
Interruptor general Alimentación	Si
Manual usuario	fr, es, en, it, pt, nl
Mando a distancia	IR
Cables / Adaptadores	Cable Audio *2, Cable Coaxial
Alimentación integrada	Yes
Alimentación externa	-
Tamaño neto (AnxAlxF) en mm	1066*150*121
Tamaño embalaje (AnxAlxF, sin pie o peana) en mm	1158*204*230
Peso neto en kg	12kg
Peso total con embalaje en kg	12.5kg
Cantidad por cartón	1 unidad
Peso total cartón en kg	12.5kg
Cantidad x Contenedor bulk (20" / 40" / 40" HQ)	PDTE