

AKIRA
Esencial

LCT-B08T22H

Porque gastar más?



- Pantalla 16:9 de 56 cm, Resolución 1440*900
- Doble sintonizador DVBT y analógico PAL/SECAM
- 1 entrada HDMI compatible 720p/1080i/p
- Conexión VGA para ordenador
- Interfaz DVB-CI

LCT-B08T22H

Características

Código EAN	8888820061508
Consumo funcionamiento / standby / anual	60W/<=1W/110kWh
Tamaño pantalla visible : diag (cm/pulg)	56 / 22
Aspect ratio (16/9 - 4/3)	16:10
Resolución pantalla	1440x900
Luminosidad (Candelas)	300
Contraste (VESA)	850:1
Contraste Dinámico	8.000:1
Tiempo de respuesta (Gris a gris - ms)	5
Angulo de visión Horizontal y vertical	170/160
Typical panel Life Time (Hours)	50000
Estandar Video (PAL SECAM)	Si / Si
Estandar Video (NTSC)	NTSC 3.58
Estandar Video (Otros)	Pal 60Hz (AV)
Resolución video analógico	480i-1080i
Transición Zoom	16:9, 4:3, Auto, ZOOM1, ZOOM2
Mejora de imagen (Comb Filter)	3D
Reducción de ruido	Digital 3D
Multi imagen	No
Video codecs	MPEG-2
Resolución/Frecuencias video Digital / frecuencies	480i, 576i, 480p, 576p, 720p-1080i/p@50/60Hz
De-interlazado	Motion adaptative
Barrido (50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 300Hz)	50Hz, 60Hz
Audio codecs	-
Surround system decoding	-
Supported Disc types playback	-
Potencia musical (Watt) / RMS (Watt)	2x5W / 2x3 W
Altavoces (Tweeter/Medium/Boomer)	0/2/0
Rango Frecuencia altavoces (Hz)	300-10KHZ
Sistema Surround analógico	no
TV Analógico (Tuner systthesis)	PanEuro LL, BG, I, DKK' (PLL)
Sonido (Nicam, A2, Mono)	Nicam, A2, Mono
Teletexto, paginas	TTX1.5, 100
Tipo letra teletexto	West, Cyrillic
Radio analógica (Tuner Synthesis)	-
Digital (DVB-T/S/H, T-DMB, DAB, ...)	DVB-T
Numero de Programas (ejemplo : 99+3AV)	199 +1AV
Menú OSD	Si
Idiomas menú OSD	fr, sp, en

Reloj	Si (DVB-T solo)
Apagado programable	Si
Despertador / Snooze	Si / Si
Record / Memo timer	-/-
Back up fonction	-
Bloqueo Parental (Child lock, PIN, Time control...)	DVB-T : Parental Rating & Programme lock
Guía TV	DVB Now&Next
Auto Instalación (Auto Install)	Auto Install
Clasificación manual programas	Si
Nombre Auto / Clasificación Auto	Si / Si
Actualización software	-
Antena(s)	1x IEC
Euroconector 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	Input : CVBS/RGB Output : CVBS
Euroconector 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	-
Entradas Analógicas Audio	1x STEREO L/R RCA ; 1xSTEREO 3.5mm jack (PC)
Salidas Analógicas Audio	-
Entradas Analógicas Video	1x S-Video, 1x Video, 1x YUV
Salidas Analógicas Video	-
Input up-conversion	-
Input down conversion	-
Otros	1x VGA input
Entradas Digital Video	1x HDMI 1.2
Salidas Digital Video	-
Entrdas Digital Audio	-
Salidas Digital Audio	-
Digital data exchange	-
Lector de tarjetas	-
DVB Common Interface (CI)	DVB-CI
Interruptor alimentación en pantalla	-
Manual de instrucciones	fr, es, en
Mando a distancia	Si
Cables / Adaptadores	Si / Si
Adaptador Alimentación integrado	Si
Potencia max alimentación	1,5A
Tamaño Neto (AnxAlxF) en mm	536x434x155 con peana
Tamaño embalaje (AnxAlxF, sin peana) en mm	621x500x188
Peso Neto en kg	6,3
Neto con embalaje en kg	7,7
Cantidad por caja master	no master carton
Peso caja Master en kg	-
Cantidad contenedor a granel (20" / 40" / 40" HQ)	484/966/1210